

Příloha č. 1a - Technický popis akce „Rekonstrukce obrubníků v obci Bělušice“

1. Technické parametry obrubníku

	váha (t)	počet ks	váha (t) celkem
obrubník silniční rozměr BEST mono 1 m 25 cm	0,086	767	65,962
obrubník silniční rozměr BEST mono 1 m 25/15 L	0,070	23	1,61
obrubník silniční rozměr BEST mono 1 m 25/15 P	0,070	23	1,61
obrubník silniční rozměr BEST mono nájezdový	0,054	78	4,212
váha celkem (t)			73,394

2. Postup a harmonogram instalace

	m2	váha 1 m3 asfaltu	m3	celke mm3	bm	váha (t)	váha (t) celkem
řez asfaltu					880		
odstranění původních obrubníků					855		
doprava, skládka původních obrubníků bm x t					855	0,090	76,95
odstranění odříznutého asfaltu 0,3 m hloubka x 0,3 m šířka x 2,2 t		2,2	0,090		880		174,24
doprava, skládka asfaltu m3 x t		2,2	79,2				174,24
odstranění zeminy pro obrubníky š 0,5 m x 0,3 hl.			0,15	1,65	11		
doprava, skládka zeminy m3 x t 1,6				1,65		1,6	2,64
zhotovení betonového lože					891		
montáž nových obrubníků					891		
doplnění asfaltu	264				880		
rozebrání a zpětné položení zámkové dlažby	30						
oprava zábradlí					18		
Potřeba zajistit skladovací prostory pro stroje a mezi-deponii - cca 100 m2							

3. Bezpečnostní a provozní požadavky

- dopravní značení v úseku práce na silnici

4. Záruční podmínky a servisní služby

- 36 měsíců